

PROPOSITION ONDULEUR

POWERWARE® 9125 – 6000 VA**Onduleur type POWERWARE® 9125 - 6000 VA Communicant****Caractéristiques principales :**

- Format Rack 19"
- Installation verticale comme un modèle tour à l'aide des pieds disponibles en option
- Puissance 6000 VA / 4200 W, mono/mono
- Technologie On-Line (double conversion) avec By-pass automatique
- Autonomie typique 24 mn
- Autonomie de 10 mn à 100 % de sa charge avec batterie au plomb étanche, remplaçable à chaud (Hot Swap)
- Extension de la durée de vie des batteries de 50% grâce au système exclusif ABM™

- Contact d'arrêt d'urgence

- Communicant : ports RS 232 en standard (carte format X-Slot)

- Tolérance tension d'entrée : 120V à 288V,
- Tension sortie : 208, 220, 230, 240 V ± 3%,
- Fréquence : 50/60 Hz par sélection automatique,
- Fréquence de sortie : 50/60 Hz ± 3%,

- - raccordement de l'entrée et de la sortie sur bornier

- Dimensions (en mm) et poids : H = 220 (5U), L = 440, P = 635, Poids = 93



Prix unitaire1735 EUROS HT
Code 103003625-5501

EXTENSION D'AUTONOMIE

Il est possible d'augmenter l'autonomie de votre onduleur *Powerware 9125* en connectant de un à quatre modules **PW9125-BATT 6000**. Le tableau ci-après décrit les différentes autonomies en fonction de la puissance de la charge connectée à l'onduleur. L'encombrement d'un module est de trois U.

Charge	Batteries internes standard	Avec 1 EBM	Avec 2 EBM	Avec 3 EBM	Avec 4 EBM
1000VA/700W	50	160	280	420	>480
2000VA/1400W	36	105	180	270	360
3000VA/2100W	24	70	120	175	237
4000VA/2800W	18	48	85	125	165
5000VA/3500W	13	37	65	96	128
6000VA/4200W	10	30	52	76	102

Dimensions (en mm) et poids : H = 133 (3U), L = 440, P = 629, Poids = 77 kg.

Prix unitaire..... **EUROS HT**
Code 103003387-5501

LOGICIELS DE SHUTDOWN INCLUS

Votre onduleur est livré avec un câble de liaison RS232C, ainsi que les logiciels suivants sur CDROM :

LANSAFE	Solution de Shutdown Client/Serveur par liaison série, USB, réseau
NETWATCH	Shutdown et supervision sous environnement TCP/IP (L'interface 103002974-5501 est nécessaire)

La compatibilité de nos logiciels avec les différents systèmes d'exploitation peut être consultée à partir de notre site web: www.powerware.com/software/downloads.asp

OPTIONS

Mécanique :

Kit rails de soutien pour montage en baie 19" (code 103003226)..... **EUROS HT**

Interfaces de communication :

Carte réseau Connect UPS (Web, SNMP) (code 103002974-5501)..... **196 EUROS HT**

View UPS (report d'alarmes alpha-numérique + câble longueur 5m)
(code 1011747)..... **EUROS HT**

Carte AS400 (code 1018460)..... **EUROS HT**

Câble pour carte AS400 (longueur 5m) DB15 → DB9 (code 1002001) **EUROS HT**

Sonde d'environnement (code 103003637-5501)..... **EUROS HT**

Notes importantes :

- une seule carte optionnelle peut être installée (au choix carte réseau ou AS/400)
- la sonde d'environnement s'utilise obligatoirement avec la carte réseau Connect UPS

SERVICE POWERWARE**Garantie standard incluse France Métropolitaine :**

- 2 ans, pièces, main d'œuvre et déplacement
- Batterie standard incluse

Ces prix s'entendent Nets HT, matériel livré franco France Métropolitaine, selon nos conditions générales de vente.

Délai de livraison : **1 semaine**

Conditions de paiement : 30 jours

Validité de l'offre : 1 mois